

Technisches Datenblatt

1/3

Handelsname: Polyestervlieskleber
Produktnummer: FP85000000123
Hersteller/Lieferant: Armstrong DLW GmbH

Datum 24.03.2003

1. STOFF- / ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

1.1. Handelsname: Polyestervlieskleber

1.2. Angaben zum Hersteller/
Lieferanten: Armstrong DLW GmbH
Stuttgarter Strasse 75
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel: 07142 - 71-292 / Fax: 07142 - 71-660

Notfallauskunft: Tel.: 030-19240, Inst. für Vergiftungserscheinungen

2. ZUSAMMENSETZUNG

Enthält wäßrige Kunstharzdispersionen auf Basis von Polyacrylsäureester/Polyacrylnitril-Copolymer, Naturharze sowie anorganische Füllstoffe (Kreide, Quarzsand). Lösemittelfrei nach TRGS 610, GHS CODE D 1 (enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen mit Siedepunkt < 200 °C).

Enthält folgende Gefahrstoffe:

Gefahrstoffe	CAS-Nr.	EINECS-Nr.	%-Anteil	Einstufung*
2-Phenoxyethanol	122-99-6	204-589-7	1-5	Xn R22-36

*Wortlaut der R-Sätze: siehe Kapitel 16

3. MÖGLICHE GEFAHREN

Das Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Enthält keine flüchtigen Lösemittel, die bei der Verarbeitung oder im Gebrauch zu bedenklichen Schadstoffkonzentrationen führen könnten. Das Überschreiten von Arbeitsplatzgrenzwerten (MAK) ist dadurch von vornherein nicht möglich. Die für diesen Fall vorgesehenen besonderen Auflagen und Pflichten der Gefahrstoffverordnung entfallen vollständig. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind jedoch zu beachten.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen.
Nach Augenkontakt: Gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken: Nicht zum Erbrechen bringen, ärztliche Hilfe erforderlich, dieses Etikett/Datenblatt vorzeigen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Keine speziellen Maßnahmen erforderlich. Die Löschmittel sind auf die Umgebung abzustimmen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Verschüttetes Material mechanisch entfernen, Rest mit Aufsaugmittel (z.B. Sand, Sägemehl) aufnehmen und entsprechend den örtlichen und nationalen Entsorgungsvorschriften beseitigen. Nicht in Gewässer gelangen lassen.

Technisches Datenblatt

2/3

Handelsname: Polyestervlieskleber
Produktnummer: 220 954
Hersteller/Lieferant: Armstrong DLW GmbH

Datum: 24.03.2003

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung: Augen- und Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen.
Lagerung: Vor Frost schützen.
VbF-Klassifizierung: nein

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Bestandteile mit arbeitsplatz-bezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: keine
Persönliche Schutzmaßnahmen: Augen- und Hautkontakt vermeiden. Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Für ausreichende Belüftung sorgen.
Handschutz: Hautschutzcreme, bei intensivem Produktkontakt Schutzhandschuhe (Gummi, PVC) empfohlen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form: pastös
Farbe: weiß
Geruch: gering
Dichte (20 °C): 1,5 g/cm³
Dampfdruck (20 °C): ca. 23 mbar (Wasser)
Viskosität (Brookfield RV 7, 20 min⁻¹): ca. 42.000 mPas
Löslichkeit in Wasser (20 °C): dispergierbar
Flammpunkt: nicht anwendbar
Zündtemperatur: nicht anwendbar
Explosionsgrenzen: nicht explosionsgefährlich
pH-Wert: ca. 7-8

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung treten keine thermische Zersetzung, keine gefährlichen Zersetzungsprodukte und keine gefährlichen Reaktionen auf.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht dieses Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine Gesundheitsgefährdung. Bei länger andauernder Einwirkung des Produktes sind Haut- und Augenreizungen möglich. Das abgebundene, feste Produkt ist nicht reizend.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Das Produkt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Wassergefährdungsklasse (WGK) = 1, schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung nach VwVwS vom 17.5.99).

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekratzte bzw. tropffreie Kunststoffgebinde sind recyclingfähig (Interseroh). Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.

Technisches Datenblatt

3/3

Handelsname: Polyestervlieskleber

Datum 24.03.2003

Produktnummer: 220 954

Hersteller/Lieferant Armstrong DLW GmbH

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften: Landtransport ADR/RID, Seeschifftransport IMDG/GGVSee, Lufttransport IATA-DGR.

15. VORSCHRIFTEN:

Kennzeichnung gemäss EG-Richtlinien: keine

Klassifizierung nach VbF keine

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

16. SONSTIGE ANGABEN:

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht der Richtlinie 91/155/EWG in der aktuellen Fassung.

Wortlaut aller R-Sätze, auf die in Kapitel 2 Bezug genommen wird: *

R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken

R 36 Reizt die Augen

* Diese Angaben beziehen sich auf die jeweiligen **Einzelkomponenten** der Zubereitung. Die Kennzeichnung der Zubereitung und der Wortlaut der hierfür zutreffenden R-Sätze sind in den Kapiteln 2 bzw. 15 wiedergegeben.